



Technické údaje brusky typu MD

		MD 120	MD 160	MD 200	MD 300	MD 400	MD 500	MD 600	
Pracovní rozsah	Max. brusná délka *	1400	1800	2200	3200	4200	5200	6200	
	Max. brusná šířka	900							
	Max. brusná výška	750							
Vřeteník	Výkon	22							
	Rozměr brusného kotouče (průměr x otvor x výška)	457 x 203,2 x 100							
	Otáčky vřetene	1400							
Podélná osa stolu	Rychlost posuvu	1 ÷ 40							
	Nosnost (max. bez magnetického upínače)	2100	2700	3300	4000	4700	5000	5000	
	Nosnost (max. s magnetickým upínačem)	1700	2160	2630	3000	3350	3700	3000	
	Velikost stolní desky		1400	1800	2200	3200	4200	5200	6200
			x	x	x	x	x	x	x
			600	600	600	600	600	600	600
	Pracovní pojezd	1420	1820	2220	3220	4220	5220	6220	
Max. pojezd	1610	2010	2410	3410	4410	5410	6410		
Příčná osa vřeteníku	Max. rychlost posuvu	5							
	Krokové přísuvy	1 ÷ 50							
	Variabilní pracovní přísuv	0 ÷ 2000							
	Min. programovatelný krok	0,001							
	Pracovní přísuv	750							
	Max. pojezd	780							
Svislá osa vřeteníku	Max. rychlost posuvu	1,5							
	Min. programovatelný krok	0,001							
	Pracovní pojezd	770							
	Max. pojezd	805							
Rozměry	Délka	5700	6500	7300	9300	11300	13300	15300	
	Šířka	3085							
	Výška	2855							
	CELKOVÁ VÁHA	11800	13000	14200	17400	20500	23500	26500	
	PŘÍKON	40							

* S orovnávačem na příčnicku, přísl. 011

Rozměry, celková váha a celkový instalovaný výkon se mohou měnit podle zvoleného příslušenství.