



## Technické údaje brusky typu ME HP

			ME 200	ME 300	ME 400	ME 500	ME 600
<b>Pracovní rozsah</b>	Max. brusná délka	mm	2000	3000	4000	5000	6000
	Max. brusná šířka	mm	1000				
	Max. brusná výška	mm	Standardní » 850 Volitelná » 1350				
<b>Vřeteník</b>	Výkon	Kw	Standardní » 50 Volitelný » 80				
	Rozměr brusného kotouče (průměr x otvor x výška)	mm	Stand.» 610x304,8x150 Volit.» 750x304,8x150				
	Otáčky vřetene	ot/min	Standardní » 960 Volitelně » 800				
<b>Podélná osa stolu</b>	Rychlost posuvu	m/min	1 ÷ 50				
	Nosnost (max.bez magnetického upínače)	Kg/lin.m	1500				
	Velikost stolní desky	mm	2150	3150	4150	5150	6150
			x	x	x	x	x
			900	900	900	900	900
	Pracovní pojezd	mm	2150	3150	4150	5150	6150
Max. pojezd	mm	2500	3500	4500	5500	6500	
<b>Příčná osa vřeteníku</b>	Max. rychlost posuvu	m/min	10				
	Krokové přísuvy	mm	3 ÷ 75				
	Variabilní pracovní přísuv	mm/min	0 ÷ 2000				
	Min. programovatelný krok	mm	0,001				
<b>Svislá osa vřeteníku</b>	Max. rychlost posuvu	m/min	10				
	Min. programovatelný krok	mm	0,001				
	Pracovní pojezd	mm	Standardní » 920 Volitelný » 1420				
	Max. pojezd	mm	Standardní » 1020 Volitelný » 1520				
<b>Rozměry</b>	Délka	mm	7500	9500	11500	13500	15500
	Šířka	mm	5500				
	Výška	mm	Standardní » 4700 Volitelná » 5700				
	<b>CELKOVÁ VÁHA</b>	<b>Kg (cca)</b>	28000	31000	35000	39000	43000
	<b>PŘÍKON</b>	<b>Kw(cca)</b>	120				

Rozměry, celková váha a celkový instalovaný výkon se mohou měnit podle zvoleného příslušenství.