



## Technické údaje brusky typu ME MIDI

		ME 200	ME 300	ME 400	ME 500	ME 600	
<b>Pracovní rozsah</b>	Max. brusná délka	mm	2000	3000	4000	5000	6000
	Max. brusná šířka	mm	1000				
	Max. brusná výška	mm	700				
<b>Vřeteník</b>	Výkon	Kw	22				
	Rozměr brusného kotouče (průměr x otvor x výška)	mm	508 x 203,2 x 100				
	Otáčky vřetene	ot/min	1400				
<b>Podélná osa stolu</b>	Rychlost posuvu	m/min	1 ÷ 40				
	Nosnost (max.bez magnetického upínače)	Kg/lin.m	1500				
			2150	3150	4150	5150	6150
	Velikost stolní desky	mm	x	x	x	x	x
			900	900	900	900	900
	Pracovní pojezd	mm	2150	3150	4150	5150	6150
	Max. pojezd	mm	2500	3500	4500	5500	6500
<b>Příčná osa vřeteníku</b>	Max. rychlost posuvu	m/min	5				
	Krokové přísuvy	mm	3 ÷ 50				
	Variabilní pracovní přísuv	mm/min	0 ÷ 2000				
	Min. programovatelný krok	mm	0,001				
<b>Svislá osa vřeteníku</b>	Max. rychlost posuvu	m/min	5				
	Min. programovatelný krok	mm	0,001				
	Pracovní pojezd	mm	750				
	Max. pojezd	mm	800				
<b>Rozměry</b>	Délka	mm	6700	8700	10700	12700	14700
	Šířka	mm	3200				
	Výška	mm	4500				
	<b>CELKOVÁ VÁHA</b>	<b>Kg (cca)</b>	24500	27500	31500	36000	39500
	<b>PŘÍKON</b>	<b>Kw(cca)</b>	70				

Rozměry, celková váha a celkový instalovaný výkon se mohou měnit podle zvoleného příslušenství.