



Technické údaje brusky typu ME

		ME 200	ME 300	ME 400	ME 500	ME 600	
Pracovní rozsah	Max. brusná délka *	mm	2200	3200	4200	5200	6200
	Max. brusná šířka	mm	1100				
	Max. brusná výška	mm	1000				
Vřeteník	Výkon	Kw	30				
	Rozměr brusného kotouče (průměr x otvor x výška)	mm	610 x 304,8 x 150				
	Otáčky vřetene	ot/min	960				
Podélná osa stolu	Rychlost posuvu	m/min	1 ÷ 40				
	Nosnost (max. bez magnetického upínače)	Kg	3000	4500	6000	7500	9000
	Nosnost (max. s magnetickým upínačem)	Kg	2150	3150	4150	5150	6150
	Velikost stolní desky	mm	x	x	x	x	x
			900	900	900	900	900
	Pracovní pojezd	mm	2220	3220	4220	5220	6220
	Max. pojezd	mm	2500	3500	4500	5500	6500
Příčná osa vřeteníku	Max. rychlost posuvu	m/min	5				
	Krokové přísuvy	mm	1 ÷ 50				
	Variabilní pracovní přísuv	mm/min	0 ÷ 2000				
	Min. programovatelný krok	mm	0,001				
	Pracovní přísuv	mm	950				
	Max. pojezd	mm	1050				
Svislá osa vřeteníku	Max. rychlost posuvu	m/min	2				
	Min. programovatelný krok	mm	0,001				
	Pracovní pojezd	mm	1030				
	Max. pojezd	mm	1130				
Rozměry	Délka	mm	8850	10850	13150	15420	17420
	Šířka	mm	4010				
	Výška	mm	3750				
	CELKOVÁ VÁHA	Kg(cca)	22500	26000	29600	34500	39200
	PŘÍKON	Kw(cca)	50				

* S orovnávačem na příčníku, přísl. 011

Rozměry, celková váha a celkový instalovaný výkon se mohou měnit podle zvoleného příslušenství.