



Technické údaje brusky typu MF HP

			MF 200	MF 300	MF 400	MF 500	MF 600
Pracovní rozsah	Max. brusná délka	mm	2000	3000	4000	5000	6000
	Max. brusná šířka	mm	1300				
	Max. brusná výška	mm	Standardní » 850 Volitelná » 1350				
Vřeteník	Výkon	Kw	Standardní » 50 Volitelný » 80				
	Rozměr brusného kotouče (průměr x otvor x výška)	mm	Stand.» 610x304,8x150 Volit.» 750x304,8x150				
	Otáčky vřetene	ot/min	Standardní » 960 Volitelně » 800				
Podélná osa stolu	Rychlost posuvu	m/min	1 ÷ 50				
	Nosnost (max.bez magnetického upínače)	Kg/lin.m	1500				
	Velikost stolní desky	mm	2150	3150	4150	5150	6150
			x	x	x	x	x
	Pracovní pojezd	mm	1100	1100	1100	1100	1100
			2150	3150	4150	5150	6150
Max. pojezd	mm	2500	3500	4500	5500	6500	
Příčná osa vřeteníku	Max. rychlost posuvu	m/min	10				
	Krokové přísuvy	mm	3 ÷ 75				
	Variabilní pracovní přísuv	mm/min	0 ÷ 2000				
	Min. programovatelný krok	mm	0,001				
Svislá osa vřeteníku	Max. rychlost posuvu	m/min	10				
	Min. programovatelný krok	mm	0,001				
	Pracovní pojezd	mm	Standardní » 920 Volitelný » 1420				
	Max. pojezd	mm	Standardní » 1020 Volitelný » 1520				
Rozměry	Délka	mm	7500	9500	11500	13500	15500
	Šířka	mm	5500				
	Výška	mm	Standardní » 4700 Volitelná » 5700				
	CELKOVÁ VÁHA	Kg (cca)	29000	32000	36000	40000	44000
	PŘÍKON	Kw(cca)	120				

Rozměry, celková váha a celkový instalovaný výkon se mohou měnit podle zvoleného příslušenství.