



## Technické údaje brusky typu MG HP

		MG 300	MG 400	MG 500	MG 600	MG 700	
<b>Pracovní rozsah</b>	Max. brusná délka	mm	3000	4000	5000	6000	7000
	Max. brusná šířka	mm	1500				
	Max. brusná výška	mm	Standardní » 850 Volitelná » 1350				
<b>Vřeteník</b>	Výkon	Kw	Standardní » 50 Volitelný » 80				
	Rozměr brusného kotouče (průměr x otvor x výška)	mm	Stand.» 610x304,8x150 Volit.» 750x304,8x150				
	Otáčky vřetene	ot/min	Standardní » 960 Volitelné 800				
<b>Podélná osa stolu</b>	Rychlost posuvu	m/min	1 ÷ 50				
	Nosnost (max.bez magnetického upínače)	Kg/lin.m	2000				
	Velikost stolní desky	mm	3150	4150	5150	6150	7150
			x	x	x	x	x
	Pracovní pojezd	mm	1350	1350	1350	1350	1350
			3150	4150	5150	6150	7150
Max. pojezd	mm	3500	4500	5500	6500	7500	
<b>Příčná osa vřeteníku</b>	Max. rychlost posuvu	m/min	10				
	Krokové přísuvy	mm	3 ÷ 100				
	Variabilní pracovní přísuv	mm/min	0 ÷ 2000				
	Min. programovatelný krok	mm	0,001				
<b>Svislá osa vřeteníku</b>	Max. rychlost posuvu	m/min	10				
	Min. programovatelný krok	mm	0,001				
	Pracovní pojezd	mm	Standardní » 920 Volitelný » 1420				
	Max. pojezd	mm	Standardní » 1020 Volitelný » 1520				
<b>Rozměry</b>	Délka	mm	8800	10800	12800	14800	16800
	Šířka	mm	6200				
	Výška	mm	Standardní » 5000 Volitelná » 6000				
	<b>CELKOVÁ VÁHA</b>	<b>Kg (cca)</b>	37200	40800	44400	48000	51600
	<b>PŘÍKON</b>	<b>Kw(cca)</b>	130				

Rozměry, celková váha a celkový instalovaný výkon se mohou měnit podle zvoleného příslušenství.