



Technické údaje brusky typu MH HP

		MH 300	MH 400	MH 500	MH 600	MH 700	
Pracovní rozsah	Max. brusná délka	mm	3000	4000	5000	6000	7000
	Max. brusná šířka	mm	1750				
	Max. brusná výška	mm	Standardní » 850 Volitelná » 1350				
Vřeteník	Výkon	Kw	Standardní » 50 Volitelný » 80				
	Rozměr brusného kotouče (průměr x otvor x výška)	mm	Stand.» 610x304,8x150 Volit.» 750x304,8x150				
	Otáčky vřetene	ot/min	Standardní » 960 Volitelné » 800				
Podélná osa stolu	Rychlost posuvu	m/min	1 ÷ 50				
	Nosnost (max.bez magnetického upínače)	Kg/lin.m	2000				
			3150	4150	5150	6150	7150
	Velikost stolní desky	mm	x	x	x	x	x
			1350	1350	1350	1350	1350
	Pracovní pojezd	mm	3150	4150	5150	6150	7150
	Max. pojezd	mm	3500	4500	5500	6500	7500
Příčná osa vřeteníku	Max. rychlost posuvu	m/min	10				
	Krokové přísuvy	mm	3 ÷ 100				
	Variabilní pracovní přísuv	mm/min	0 ÷ 2000				
	Min. programovatelný krok	mm	0,001				
Svislá osa vřeteníku	Max. rychlost posuvu	m/min	10				
	Min. programovatelný krok	mm	0,001				
	Pracovní pojezd	mm	Standardní » 920 Volitelný » 1420				
	Max. pojezd	mm	Standardní » 1020 Volitelný » 1520				
Rozměry	Délka	mm	8800	10800	12800	14800	16800
	Šířka	mm	6500				
	Výška	mm	Standardní » 5000 Volitelná » 6000				
	CELKOVÁ VÁHA	Kg (cca)	38400	42000	45600	49200	52800
	PŘÍKON	Kw (cca)	130				

Rozměry, celková váha a celkový instalovaný výkon se mohou měnit podle zvoleného příslušenství.