



### Technické údaje brusky typu MH MIDI

		MH 300	MH 400	MH 500	MH 600	MH 700	
<b>Pracovní rozsah</b>	Max. brusná délka	mm	3000	4000	5000	6000	7000
	Max. brusná šířka	mm	1750				
	Max. brusná výška	mm	700				
<b>Vřeteník</b>	Výkon	Kw	22				
	Rozměr brusného kotouče (průměr x otvor x výška)	mm	508 x 203,2 x 100				
	Otáčky vřetene	ot/min	1400				
<b>Podélná osa stolu</b>	Rychlost posuvu	m/min	1 ÷ 40				
	Nosnost (max.bez magnetického upínače)	Kg/lin.m	2000				
			3150	4150	5150	6150	7150
	Velikost stolní desky	mm	x	x	x	x	x
			1350	1350	1350	1350	1350
	Pracovní pojezd	mm	3150	4150	5150	6150	7150
	Max. pojezd	mm	3500	4500	5500	6500	7500
<b>Příčná osa vřeteníku</b>	Max. rychlost posuvu	m/min	5				
	Krokové přísuvy	mm	3 ÷ 50				
	Variabilní pracovní přísuv	mm/min	0 ÷ 2000				
	Min. programovatelný krok	mm	0,001				
<b>Svislá osa vřeteníku</b>	Max. rychlost posuvu	m/min	5				
	Min. programovatelný krok	mm	0,001				
	Pracovní pojezd	mm	750				
	Max. pojezd	mm	800				
<b>Rozměry</b>	Délka	mm	10000	12000	14000	16000	18000
	Šířka	mm	3950				
	Výška	mm	4500				
	<b>CELKOVÁ VÁHA</b>	<b>Kg (cca)</b>	30200	33700	37200	40700	44200
	<b>PŘÍKON</b>	<b>Kw(cca)</b>	80				

Rozměry, celková váha a celkový instalovaný výkon se mohou měnit podle zvoleného příslušenství.