



Technické údaje brusky typu MN HP

		MN 400	MN 600	MN 800	MN 1000	MN 1200	MN 1400	MN 1600		
Pracovní rozsah	Max. brusná délka	mm		4000	6000	8000	10000	12000	14000	16000
	Max. brusná šířka	mm		3500						
	Max. brusná výška	mm		Standardní » 850 Volitelná » 1350						
Vřeteník	Výkon	Kw		Standardní » 50 Volitelný » 80						
	Rozměr brusného kotouče (průměr x otvor x výška)	mm		Stand.» 610x304,8x150 Volit.» 750x304,8x150						
	Otáčky vřeteně	ot/min		Standardní » 960 Volitelné » 800						
Podélná osa stolu	Rychlost posuvu	m/min		1 ÷ 50						
	Nosnost (max.bez magnetického upínače)	Kg/lin.m		4000						
	Velikost stolní desky	mm		4000	6000	8000	10000	12000	14000	16000
		x		x	x	x	x			
		2500		2500	2500	2500	2500	2500	3200	
	Pracovní pojezd	mm		4500	6500	8500	10500	12500	14500	16500
Max. pojezd	mm		5000	7000	9000	11000	13000	15000	17000	
Příčná osa vřeteníku	Max. rychlost posuvu	m/min		10						
	Krokové přísuvy	mm		3 ÷ 100						
	Variabilní pracovní přísuv	mm/min		0 ÷ 2000						
	Min. programovatelný krok	mm		0,001						
Svislá osa vřeteníku	Max. rychlost posuvu	m/min		10						
	Min. programovatelný krok	mm		0,001						
	Pracovní pojezd	mm		Standardní » 920 Volitelný » 1420						
	Max. pojezd	mm		Standardní » 1020 Volitelný » 1520						
Rozměry	Délka	mm		14000	18000	22000	26000	30000	34000	36000
	Šířka	mm		7500						
	Výška	mm		Standardní » 5450 Volitelná » 6450						
	CELKOVÁ VÁHA	Kg (cca)		72000	90000	108000	126000	144000	162000	180000
	PŘÍKON	Kw(cca)		250			300			

Rozměry, celková váha a celkový instalovaný výkon se mohou měnit podle zvoleného příslušenství.